





Potain Igo T 85




Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas
Диаграммы
грузоподъемностей

MEM 3



Flèche relevée
Ausleger in
Steilstellung
Luffing jib
Flecha izada
Braccio impennato
Lança inclinada
Маховая стрела

MEM 4



FR

● Réactions en service
■ Réactions hors service

A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.

Poids total du lest

DE

Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb

Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

Ballast-Gesamtgewicht.

EN

Reactions in service
Reactions out of service

Without load, ballast (und transport axes), with maximum jib and maximum height.

Gross ballast weight.

ES

Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

Peso total del lastre.

IT

Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio

A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.

Peso totale della zavorra.

PT

Reacções em serviço
Reacções fora de serviço

Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Peso total do lastro.

RU

Реакции при работе
Реакции в покое

Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной длиной стрелы и максимальной высотой.


общий вес груза

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos
Механизмы

MEM 3


													ch-PS hp	kW
	20 LVF 15 Optima	m/min	3,2	16	27	54	65	1,6	8	13,5	27	32,5	20	15
		kg	3000	3000	3000	1500	750	6000	6000	6000	3000	1500		
	5 DVF 5	m/min	15 - 30 - 55 (0 → 2000 kg) -					15 - 30 - 40 (2000 → 6000 kg)					5,5	4
	RVF 51 Optima +	tr/min U/min - rpm	0 → 0,8										5,5	4
	TVF 324	m/min	25										2 x 4	2 x 3
 IEC 60204-32														
400 V (+10% -10%) 50 Hz							20 LVF 15 : 31 kVA							
480 V (+6% -10%) 60 Hz							20 LVF 15 : 31 kVA							

20 LVF 15 Optima



Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem
Монтаж

MEM 3



FR

- Levage
- Distribution
- Orientation
- Translation
- Nous consulter

DE

- Heben
- Katzfahren
- Schwenken
- Kranfahren
- Auf Anfrage

EN

- Hoisting
- Trolleying
- Slewing
- Travelling
- Consult us

ES

- Elevación
- Distribución
- Orientación
- Traslación
- Consultarnos

IT

- Sollevamento
- Distribuzione
- Rotazione
- Traslazione
- Consultateci

PT


- Elevação
- Distribuição
- Rotação
- Translação
- Consultar-nos

RU

- Подъем
- Перемещение каретки
- Поворот
- Перемещение крана
- Проконсультируйтесь у нас


Transport
Transport
Transport
Transporte
Trasporto
Transporte
Транспортировка

MEM 4



	Km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ100/S120	10	19360	11491	7869
DJ105/S125	25	19650	11701	7949

... **



	Km/h	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	G (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL121/J135	25	4,20	4,78	0,70	4,10	1,30	20200	12800	7400
SL122/J215M	80	3,21	5,77	0,60	4,00	1,20	21050	15075	5975

... **

FR

**

Voir documentations techniques.

DE

Siehe technische Dokumentation.

EN

See technical documentations.

ES

Consulte la documentación técnica.

IT

Vedere la documentazione tecnica.

PT

Consultar documentações técnicas.

RU

см. техническую документацию



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contractual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.



Manitowoc - Americas - World Headquarters
2400 S. 44th Street • Manitowoc • WI 54220 USA
Tel: +1 920 684 4410 • Fax: +1 920 652 9778

Manitowoc - Europe, Middle East & Africa
Ecully, France
18, rue de Charbonnières B.P. 173 • 69132 ECULLY Cedex • FRANCE
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 • Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc - Asia Pacific
16F Xu Hui Yuan Building,
1089 Zhongshan No.2 Road (S) • Shanghai 200030 China
Tel: +86 21 6457 0066 • Fax: +86 21 6457 4955